

LTT 343 YARIM BOY TURNİKE



Kullanım Alanı

Geçiş kontrolü ile şıklık ve zerafetin bir arada olması gereken her yerde kullanılabilir. Yüksek estetik seviyesi sunan LTT 343mc mimarlar tarafından tercih edilmektedir.

İki yönlü geçiş için access control üniteleri ile entegre edilebilmektedir.

Tüm LTT 3xx (Logic Turnike Tripod) modelleri elektromekanik motoru sayesinde tek yada çift yönlü olarak kullanılır. Yön seçimi son kullanıcılar tarafından kolayca kontrol edilebilir.

Geçiş yapan kişiden bağımsız olarak uzaktan geçiş izni verilebilir veya kaldırılabilir.

Tüm mekanik aksamı ve elektromekanik kontrol sistemleri tesisimizde üretilmiştir. Dahili mekanlarda kullanılabilen LTT 343mc serisi paslanmaz çelik veya geniş renk yelpazemizden size uygun bir renk ile E.M. fırın boyalı olarak üretilir.

Opsiyonel

Süspansiyon, Yönlendirme ışıkları, Sayıcı, Zaman rölesi, Uzaktan kontrol, Kartlı geçiş sistemine entegrasyon, Özel üretim

Özellikler

- Turnike iç veya dış mekanlara uygun dizayn edilmiştir.
- Turnikeler tek yada çift yönlü geçişe uygun olarak üretilmiştir.
- Elektrik kesilmelerinde giriş-çıkışlar serbest bırakılır veya kilitlenir.
- Turnikenin hareketi, hareketin dönüş yönü ve duruşu dahili algılayıcılar tarafından belirlenir
- Kendiliğinden merkezleme yapabilen mekanik olarak dizayn edilmiş bir elektromekanik motor ile çalışır.
- Besleme gerilimi aralığı 220-110 VAC / 24-12 VDC. Turnikenin dahili gerilimi güvenlik nedeni ile 24 voltur.
- Tehlike anları veya özel durumlar için giriş-çıkış yapabilmenin sırası herhangi bir kombinasyonla yapılabilir.

Örnek Resim

